



**ProduCable
Internacional**

APLICACIONES

Instalaciones fijas protegidas en el interior de aparatos y luminarias fijas, cuadros eléctricos de control y circuitos de señalización o mando.

H05V-K

Cable unipolar flexible de PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conductor de cobre electrolítico flexible clase 5 según UNE-EN 60228 y EN 60228.
- Aislamiento PVC tipo TI-1 según UNE 21031-3 y HD 21.3S3:1995/A2:2008.
- No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2.

Tensión nominal: 300/500 V

Temperatura máxima de servicio: 70 °C

Temperatura mínima de servicio: -15°C

Rigidez dieléctrica: 2.000 V / 5 minutos



Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ω/km)	Diámetro exterior (mm)
0,5	39,00	2,0
0,75	26,00	2,20
1	19,50	2,45

NORMATIVA REBT 2002

ITC-BT 09 Instalaciones de alumbrado exterior.

Puesta a tierra.

ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras.

ITC-BT 26 Instalaciones interiores en viviendas.

ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas.

Locales que contienen una bañera o ducha.

ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales.

ITC-BT 41 Instalaciones eléctricas en caravanas y en parques de caravanas.

Los datos contenidos en esta página son meramente informativos, no constituyendo compromiso contractual de ningún tipo por parte de ProduCable S.L. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin aviso previo.



**ProduCable
Internacional**

www.producable.com
info@producable.com

+ 34 93 573 50 24
+ 34 93 573 00 79

Pol. Ind. Can Volart C/ Garbí 20, Naves 3,4 y 5
08150 - Parets del Valles - Barcelona